



หมึกพิมพ์เอ็นวายแอล NYLON INK (NYL)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

ชนิดของหมึกพิมพ์

Two Pack - Solvent Based

การแห้งตัว

- ทิ้งให้แห้งเองที่อุณหภูมิห้องภายใน 30-60 นาที
- แห้งด้วยการอบ 100 °C ภายใน 2 นาที

การผสมหมึกพิมพ์

- หากต้องการเพิ่มการเกาะติดใช้แคตตาลิสต์ NYL073 อัตราส่วนหมึกพิมพ์ : แคตตาลิสต์ = 90:10 (ผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 6-8 ชม.)
- นํ้ายาเพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับหมึกพิมพ์ผ้าไนลอน NYL074 90:10
- นํ้ายากันซึมสำหรับหมึกพิมพ์ผ้าไนลอน NYL075 100:1
- นํ้ามันผสมหมึกพิมพ์รหัส 5099 10 %
- นํ้ามันกันตันรหัส 2939 10-15 %

การล้างหมึกพิมพ์

- นํ้ามันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้นํ้ายาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P36-90 ถึง P110-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- กาวอัดที่เหมาะสม
 - U017 กาวอัดไดอะโซลฟอสฟอรัส สีนํ้าเงิน
 - FG226 กาวอัดโพลีโซลฟอส เอส สีฟ้า
 - G122 กาวอัดไดอะโซลฟอสต์ สีฟ้าอ่อน

พื้นที่พิมพ์

- 12-16 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P43-80)

วัสดุพิมพ์

- ผ้าไนลอนชนิดต่างๆ

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจดสี

12 เจดสี : 7 เจดสีมาตรฐาน และ 5 เจดสีแม่สี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์ผ้าไนลอนชนิดต่างๆ
- แห้งสนิทเนื้อสีมีความทึบเป็นพิเศษ
- มีความยืดหยุ่น
- เกาะติดดี ทนทานต่อการซักล้าง

เจดสีที่จำหน่าย

เจดสีมาตรฐาน

NYL100 ดำ	NYL527 แดงโปร่งแสง	NYL747 เขียวเข้ม	NYL075 นํ้ายากันซึม
NYL200 ขาว	NYL624 นํ้าเงินอ่อน	NYL073 แคตตาลิสต์	NYL090 นํ้าเจือจาง
NYL337 เหลืองมะนาว	NYL640 นํ้าเงินเข้ม	NYL074 นํ้ายาเพิ่มความยืดหยุ่น	

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเธอร์ส จำกัด
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี
26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน
56/21-25 ซ.ศรีสง่า ถ.พรวราม 1 ปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

www.chaiyaboon.com
e-mail : sales_cb@chaiyaboon.com

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน



รางวัลสยามบรรณดีเด่น พหุการคำไทย

เจดสีแม่สี

NYL347 เหลืองทอง NYL560 บานเย็น NYL590 ม่วงเข้ม NYL600 น้ำเงิน
NYL507 แดงสด

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 5 กก. และ 1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ NYL มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่นและเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถานีที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CSDS/Chaiyaboon Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท