



## หมึกพิมพ์ยูวีพีดีดับบลิว ทนน้ำ UV GLOSS-PE INK (UVPW)

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

#### ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงามาก

#### ชนิดของหมึกพิมพ์

UV Curable

#### การแห้งตัว

- แห้งด้วยแสงยูวีความเข้มแสง 120-200 mJ/cm<sup>2</sup>

#### การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2000 5-10 %

#### การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

#### ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P150-34 ถึง P180-34

#### ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีฟิล์ม

#### กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดออกไซด์พอลิเอสเตอร์ สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีเอสเตอร์ เอส สีฟ้า

#### พื้นที่พิมพ์

- 80-90 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P180-34)

#### วัสดุพิมพ์

- พลาสติก PP, PE ที่เตรียมผิว

#### ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

#### กลุ่มเจดสี

15 เจดสี : 2 เจดสีมาตรฐาน, 9 เจดสีแม่สี และ 4 เจดสีชุดสอดสี

### คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์พลาสติกโพลีเอทิลีน/พีอี (Polyethylene/PE) และโพลีพรอพพาอิลีน/พีพี (Polypropylene/PP) ที่เตรียมผิวด้วยเปลวไฟ (Flame Treatment) หรือ กระแสไฟฟ้า (Corona Discharge)
- การเกาะติดดีเยี่ยม
- ทนทานต่อการขีดข่วน
- ทนทานต่อสารเคมี
- ทนทานต่อน้ำ
- กลิ่นอ่อน

### เจดสีที่จำหน่าย

#### เจดสีมาตรฐาน

UVPW100 ดำ UVPW200 ขาว UVPW090 วนเงี้ยว

#### เจดสีแม่สี

UVPW320 เหลืองอ่อน UVPW500 แดงส้ม UVPW560 บานเย็น UVPW600 น้ำเงิน  
UVPW340 เหลืองทอง UVPW550 แดง UVPW590 ม่วงเข้ม UVPW700 เขียว  
UVPW407 ส้ม

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด  
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

www.chaiyaboon.com  
e-mail : sales\_cb@chaiyaboon.com

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน

#### สำนักงานใหญ่ปทุมธานี

26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150  
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199  
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

#### สาขาปทุมวัน

56/21-25 ซ.ศรีสง่า ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330  
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61  
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

#### สาขาเอกรชัย

73, 73-1-2 ซ.เอกชัย 76 เขตบางบอน กทม.10150  
โทรศัพท์ : 02-451-1633-8  
โทรสาร : 02-451-1639



รางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ทอการค้าไทย

# PRODUCT INFORMATION

## หมึกพิมพ์ยูวีพีดีบบลิว ทนน้ำ UV Gloss-PE INK (UVPW)

### เจตสีชุดสอดสี

UVPW110 ดำชุดสอดสี UVPW310 เหลืองชุดสอดสี UVPW510 บานเย็นชุดสอดสี UVPW610 น้ำเงินชุดสอดสี

### ขนาดบรรจุมาตรฐาน

5 กก. และ 1 กก.

### ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ทุกเจตสีมีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถานีที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CMSDS/Chaiyaboon Material Safety Data Sheet

### คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท
- ควรเก็บในสถานที่แสงแดดส่องไม่ถึง และห่างจากสารเคมีที่สามารถออกซิไดซ์ได้



UVPW 3-1501

ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงข้อมูลสินค้าข้างต้นนี้รวมทั้งคำแนะนำทางด้านเทคนิควิธีที่ตัวแทนของ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ จำกัด ให้นำมาใช้ด้วยวาจาที่ดี หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้  
ส่วนแต่ที่ฐานมาจากความรู้ ความเข้าใจในปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งสิ้น และถือได้ว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลนั้นได้  
ในทุกๆ กรณี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าสินค้าของทางบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในทางใดบ้าง และเนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าวิธีการผลิตมีมากมายหลายวิธีด้วยกันประกอบกับวัสดุการพิมพ์และวัสดุประเภท  
อื่นๆต่างก็มีความหลากหลายมากมายด้วย ดังนั้นสินค้าของทางบริษัทฯ จึงนำมาทำการจำหน่ายโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ผู้ใช้จะต้องทำการทดสอบเองจนเกิดความพอใจเสียก่อนนำสินค้าของทางบริษัทฯ มาใช้  
ตรงตามความต้องการของตนจนเป็นที่พอใจโดยสมบูรณ์หรือไม่ก่อนนำไปใช้จริง และเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง  
ข้อมูลสินค้าที่ลบลาย และขอเชิญชวนลูกค้าโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมาปัจจุบันที่สุดของทางบริษัทฯเสมอ