



## น้ำยาอุดสกรีนทึบน้ำมัน SCREEN FILLER (22997)

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชนิดของเคมีภัณฑ์

ครีม/สีน้ำเงิน

วิธีการใช้งาน

- ทำสกรีนให้แห้ง
- ใช้น้ำยาอุดสกรีนทึบน้ำมัน Screen Filler 22997 แต้มตรงรอยร้าว, รูเข็ม และตามคางด้านที่สัมผัสกับชิ้นงาน (Printside)
- ปลดอ์ทิ้งให้แห้ง หรือใช้ลมร้อนเป่า

### คุณสมบัติเด่น

- อุดรอยร้าวที่เกิดขึ้นบนแม่พิมพ์
- เหมาะสำหรับงานพิมพ์ที่ใช้หมึกพิมพ์เชื่อน้ำมัน, เชื้อยูวี และเชื้อพลาสติกโซล
- ทนทานต่อหมึกพิมพ์เชื่อน้ำมันชนิดต่างๆ
- สามารถล้างออกได้ด้วยน้ำ

### ขนาดบรรจุมาตรฐาน

1 กก.

### ความปลอดภัยและการใช้งาน

- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CMSDS/Chaiyaboon Material Safety Data Sheet

บริษัท ชัยบูรณ์ บุราเคอร์ส จำกัด  
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี  
26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150  
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199  
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน  
56/21-25 ซ. ศรีสง่า ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330  
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61  
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

www.chaiyaboon.com  
e-mail : sales\_cb@chaiyaboon.com

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน



รางวัลสหบรรณดีเด่น ทอการค้าไทย

## คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บไว้ในที่แห้งและเย็น ที่มีอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 0 °C แต่ไม่เกิน 25 °C
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน
- สามารถเก็บได้นาน 36 เดือน

CHAIYABOON  
— inKnovation —