



หมึกพิมพ์สีอาร์ดี CREDIT CARD INK (CRD)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack - Solvent Based

การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบ 55-60 °C ภายใน 40 วินาที
- การลamiเนต 120-160 °C

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 5099 10-15 %
- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2938 10-15 %
- น้ำมันกันตันรหัส 2939 10-15 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์ รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P100-40 ถึง P120-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- กาวอัดที่เหมาะสม
- U017 กาวอัดไดอะโซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีโซลพลัส เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 55 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P110-34)

วัสดุพิมพ์

- พลาสติก PVC

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเฉดสี

14 เฉดสี : 5 เฉดสีมาตรฐาน และ 9 เฉดสีแม่สี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์ครบครันแตกต่าง ๆ ที่ทำด้วยพลาสติก PVC ทั้งชนิดที่เคลือบด้วยการใช้เครื่องรีด และเครื่องอัดเงา
- มีคุณสมบัติที่ดีในการพิมพ์ และการแห้งตัว
- การเกาะติดดีเยี่ยม
- งานพิมพ์คมชัดเป็นเยี่ยม

เฉดสีที่จำหน่าย

เฉดสีมาตรฐาน

CRD100	ดำ	CRD861	ทอง	CRD863	ทองแดง	CRD091	เงินเงา
CRD200	ขาว	CRD862	เงิน	CRD090	เงินเงา	CRD092	เงินเงา (แห้งเร็ว)

เฉดสีแม่สี

CRD327	เหลืองอ่อน	CRD500	แดงส้ม	CRD560	บานเย็น	CRD600	น้ำเงิน
CRD347	เหลืองทอง	CRD550	แดง	CRD590	ม่วงเข้ม	CRD700	เขียว
CRD407	ส้ม						

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเธอร์ส จำกัด
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี
26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน
56/21-25 ซ.ศรีสง่า ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

www.chaiyaboon.com
e-mail : sales_cb@chaiyaboon.com

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน



รางวัลอรรษยรรณรัตน์ ทหารกล้าไทย

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 5 กก. และ 1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ CRD มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปวิเคราะห์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CMSDS/Chaiyaboon Material Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท

