



หมึกพิมพ์ดรูไลท์ DRULITE INK (DRL)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack - Solvent Based

การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบ 80-120 °C ภายใน 15-20 วินาที
- แห้งด้วยอุณหภูมิห้องภายใน 1-3 ชั่วโมง

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันกันตันรหัส 6032 5-10 %
- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2900 20-25 %
- ไม่ผสมน้ำมัน (เมื่อต้องการให้หมึกพิมพ์มีความหนืด)

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P77-55 ถึง P140-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีฟิล์ม

กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดออกไซด์พอลิเอสเตอร์ สีม้าเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีเอสเตอร์ เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 24-33 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P120-34)

วัสดุพิมพ์

- การ์ดนามบัตรตัวหนา, ป้ายโฆษณา และกระดาษ

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจดสี

21 เจดสี : 10 เจดสีมาตรฐาน, 7 เจดสีแม่สี และ 4 เจดสีชุดสอดสี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์การ์ดนามบัตรตัวหนา, ป้ายโฆษณา และกระดาษ
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ
- ผิวหน้าหมึกมีความยืดหยุ่นสูง

เจดสีที่จำหน่าย

เจดสีมาตรฐาน

DRL100	ดำ	DRL527	แดงสด	DRL625	น้ำเงินคราม	DRL721	เขียวสด
DRL200	ขาว	DRL623	ฟ้า	DRL627	น้ำเงินคราม	DRL090	วุ้นเงาขาว
DRL337	เหลืองมะนาว	DRL624	น้ำเงินอ่อน	DRL640	น้ำเงินเข้ม		

เจดสีแม่สี

DRL347	เหลืองทอง	DRL550	แดง	DRL590	ม่วงเข้ม	DRL700	เขียว
DRL447	ส้ม	DRL560	บานเย็น	DRL600	น้ำเงิน		

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี
26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน
56/21-25 ซ. ศรีสง่า ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

www.chaiyaboon.com
e-mail : sales_cb@chaiyaboon.com

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน



ราชวิทยาลัยการพิมพ์แห่งประเทศไทย

เจตสีชุดสอดสี

DRL110 ดำชุดสอดสี DRL310 เหลืองชุดสอดสี DRL510 บานเย็นชุดสอดสี DRL610 น้ำเงินชุดสอดสี

ขนาดบรรจุมาตรฐาน


25 กก., 5 กก., 1 กก., 500 กรัม และ 200 กรัม

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ DRL มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่นและเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปวิเคราะห์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CMSDS/Chaiyaboon Material Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท



ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงข้อมูลสินค้าข้างต้นนี้รวมทั้งคำแนะนำทางด้านเทคนิควิธีที่ตัวแทนของ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด ให้นำมาใช้ด้วยจากนี้ หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ ล้วนแต่มีพื้นฐานมาจากความรู้ ความเข้าใจในปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งสิ้น และถือได้ว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลนั้นได้ ในทุกๆ กรณี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าสินค้าของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในทางใดบ้าง และเนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าวิธีการผลิตมีมากมายหลายวิธีด้วยกันประกอบกับวัสดุการพิมพ์และวัสดุประเภทอื่นที่ต่างก็มีความหลากหลายมากมายด้วย ดังนั้นสินค้าของบริษัทฯ จึงนำมาทำการจำหน่ายโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ผู้ใช้จะต้องทำการทดสอบเองจนเกิดความพอใจเสียก่อนนำสินค้าของบริษัทฯ มาใช้ตามความต้องการของตนจนมั่นใจพอใจโดยสมบูรณ์หรือไม่ก่อนนำไปใช้จริง และเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลสินค้าที่ล้าสมัย และขอเชิญชวนผู้ใช้สินค้าได้โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่แก้ไขเป็นปัจจุบันที่สุดของทางบริษัทฯ เสมอ