



หมึกพิมพ์ยูวีซีอี UV PVC INK (UVCE)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงามาก

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack

การแห้งตัว

- แห้งด้วยแสงยูวีความเข้มแสง 90-200 mJ/cm²

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2000 5-10 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P150-34 ถึง P180-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีฟิล์ม

กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดออกไซด์อัลตรา สีน้าเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีโพรพิลีน เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 80-100 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P150-34)

วัสดุพิมพ์

- พลาสติก PE ที่เตรียมผิว, พลาสติก PVC และพลาสติกลูกฟูกที่พิมพ์พร้อมพื้นด้วยหมึกพิมพ์ PPU200

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเฉดสี

20 เฉดสี : 2 เฉดสีมาตรฐาน, 9 เฉดสีแม่สี และ 8 เฉดสีชุดสอดสี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์พลาสติกโพลีเอทิลีน/พีอี (Polyethylene/PE) ที่เตรียมผิวด้วยเปลวไฟ (Flame Treatment) หรือ กระแสไฟฟ้า (Corona Discharge), พลาสติก PVC และพลาสติกลูกฟูกที่รองพื้นด้วยหมึกพิมพ์ PPU200
- การเกาะติดดีเยี่ยม
- ฟิล์มของหมึกพิมพ์มีความยืดหยุ่นสามารถทนต่อการขูดขีดได้

เฉดสีที่จำหน่าย

เฉดสีมาตรฐาน

UVCE100 ดำ UVCE200 ขาว UVCE090 ฟ้าเงิน

เฉดสีแม่สี

UVCE320 เหลืองอ่อน	UVCE500 แดงส้ม	UVCE560 บานเย็น	UVCE600 น้ำเงิน
UVCE340 เหลืองทอง	UVCE550 แดง	UVCE590 ม่วงเข้ม	UVCE700 เขียว
UVCE407 ส้ม			

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเธอร์ส จำกัด
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี
26/9 ม.3 ต.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน
56/21-25 ซ. ศรีสง่า ต. พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

www.chaiyaboon.com
e-mail : sales_cb@chaiyaboon.com

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน



รางวัลออร์แกนไนซ์ชั่น ทอการค้าไทย

เจดสีชุดสอดคล้อง

UVCE110	ดำชุดสอดคล้อง	UVCE310	เหลืองชุดสอดคล้อง	UVCE510	บานเย็นชุดสอดคล้อง	UVCE610	น้ำเงินชุดสอดคล้อง
UVCE111	ดำชุดสอดคล้อง	UVCE311	เหลืองชุดสอดคล้อง	UVCE511	บานเย็นชุดสอดคล้อง	UVCE611	น้ำเงินชุดสอดคล้อง

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ทุกเจดสีมีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปวิเคราะห์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CMSDS/Chaiyaboon Material Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท
- ควรเก็บในสถานที่แสงแดดส่องไม่ถึง และห่างจากสารเคมีที่สามารถออกซิไดซ์ได้