



หมึกพิมพ์วีวีซี TREATED PE, PP INK (VVC)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

ชนิดของหมึกพิมพ์

Two Pack - Solvent Based

การแห้งตัว

- แห้งด้วยอุณหภูมิตั้งภายใน 1-3 ชั่วโมง
- แห้งด้วยการอบ 120-150 °C ภายใน 20-25 นาที

แคตตาลิสต์

- หมึกพิมพ์ VVC : VVC076 = 9 : 1 โดยน้ำหนัก
- ผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 4-8 ชม.

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันกันตันรหัส 6032 10-15 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P90-48 ถึง P120-34
- ผ้าสกรีนไนลอน เบอร์ N90-44 ถึง N120-35

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีฟิล์ม

กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะซิลพลาสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีซิลพลาส เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 24-33 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P120-34 หรือ ไนลอนเบอร์ N120-35)

วัสดุพิมพ์

- พลาสติก PE, PP ที่เตรียมผิว

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจตสี

13 เจตสี : 5 เจตสีมาตรฐาน และ 8 เจตสีแม่สี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์พลาสติกโพลีเอทิลีน/พีอี (Polyethylene/PE) และโพลีพรอพายลีน/พีพี (Polypropylene/PP) ที่เตรียมผิวด้วยเปลวไฟ (Flame Treatment) หรือ กระแสไฟฟ้า (Corona Discharge)
- พิมพ์โลหะ และไม้
- การเกาะติดดีเยี่ยม
- ทนทานต่อการเสียดสี
- ความทึบสูง

เจตสีที่จำหน่าย

เจตสีมาตรฐาน

VVC100 ดำ

VVC562 ชมพู

VVC625 น้ำเงินคราม

VVC076 แคตตาลิสต์

VVC200 ขาว

VVC624 น้ำเงินอ่อน

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเธอร์ส จำกัด CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี
26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน
56/21-25 ซ. ศรีสง่า ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

www.chaiyaboon.com
e-mail : sales_cb@chaiyaboon.com

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน



ราชวิทยาลัยการพิมพ์ สหกรณ์การพิมพ์

เจดสีแม่สี

VVC327	เหลืองอ่อน	VVC407	ส้ม	VVC550	แดง	VVC590	ม่วงเข้ม
VVC347	เหลืองทอง	VVC540	แดงเข้ม	VVC560	บานเย็น	VVC600	น้ำเงิน

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 5 กก. และ 1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ VVC มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่นและเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถานที่ยอมรับได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CSDS/Chaiyaboon Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท