



หมึกพิมพ์พีเอบี PAPER AND BOARD INK (PAB)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

กึ่งเงากึ่งด้าน

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack - Solvent Based

การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบ 70 °C ภายใน 10-15 วินาที
- แห้งด้วยการอบ 80-100 °C ภายใน 10-15 นาที (พิมพ์โลหะเคลือบ)
- แห้งด้วยอุณหภูมิต้องภายใน 15 นาที

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2900 20 %
- น้ำมันกันตันรหัส 6032 20 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P90-48 ถึง P120-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีฟิล์ม

กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะโซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีโซลพลัส เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 55-70 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P110-34)

วัสดุพิมพ์

- กระดาษทุกชนิด และ PS

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจตสี

22 เจตสี : 13 เจตสีมาตรฐาน, 5 เจตสีแม่สี และ 4 เจตสีชุดสอตสี

คุณสมบัติเด่น

- กระดาษทุกชนิด, พลาสติกโพลีสไตรีน/พีเอส (Polystyrene/PS)
- การเกาะติดดีเยี่ยม
- ทนทานต่อการขีดข่วน
- แห้งเร็ว

เจตสีที่จำหน่าย

เจตสีมาตรฐาน

PAB100	ดำ	PAB527	แดงสด	PAB624	น้ำเงินอ่อน	PAB726	เขียว
PAB200	ขาว	PAB562	ชมพู	PAB626	น้ำเงิน	PAB727	เขียวสด
PAB337	เหลืองมะนาว	PAB623	ฟ้า	PAB640	น้ำเงินเข้ม	PAB091	วาร์นิจผสมผงเงิน - ทอง
PAB407	ส้ม						

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเธอร์ส จำกัด CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี
26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน
56/21-25 ซ.ศรีสง่า ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

www.chaiyaboon.com
e-mail : sales_cb@chaiyaboon.com

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน



รางวัลอรรษยรรณรัตน์ ทหารกล้าไทย

PRODUCT INFORMATION

หมึกพิมพ์พีเอบี PAPER AND BOARD INK (PAB)

เจดสีแม่สี

PAB347	เหลืองทอง	PAB560	บานเย็น	PAB590	ม่วงเข้ม	PAB600	น้ำเงิน
PAB550	แดง						

เจดสีชุดสอดสี

PAB110	ดำชุดสอดสี	PAB310	เหลืองชุดสอดสี	PAB510	บานเย็นชุดสอดสี	PAB610	น้ำเงินชุดสอดสี
--------	------------	--------	----------------	--------	-----------------	--------	-----------------

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 5 กก., และ 1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ PAB มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่นและเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ CSDS/Chaiyaboon Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท

PAB 3-1802

ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงข้อมูลสินค้าข้างต้นนี้รวมทั้งคำแนะนำทางด้านเทคนิควิธีที่ตัวแทนของ บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด ให้นำมาใช้ด้วยจากนี้ หรือเป็นลายลักษณ์อักษรที่ดู
แล้วแต่มีพื้นฐานมาจากความรู้ ความเข้าใจในปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งสิ้น และถือได้ว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลนั้นได้
ในทุกๆ กรณี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าสินค้าของบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง และเนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าการผลิตมีมากมายหลายวิธีด้วยกันประกอบกับวัสดุการพิมพ์และวัสดุประเภท
อื่นๆ ต่างก็มีความหลากหลายมากมายด้วย ดังนั้นสินค้าของบริษัทฯ จึงนำมาทำการจำหน่ายโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ผู้ใช้จะต้องทำการทดสอบเองจนเกิดความพอใจเสียก่อนนำสินค้าของบริษัทฯ มามีคุณสมบัติ
ตรงตามความต้องการของตนจนมั่นใจพอใจโดยสมบูรณ์หรือไม่ก่อนนำไปใช้จริง และเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง
ข้อมูลสินค้าที่ล้าสมัย และขอให้อ่านข้อมูลโปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่แนบมาที่กำกับไว้เป็นปัจจุบันที่สุดของทางบริษัทฯ เสมอ