



หมึกพิมพ์เอ็มอีที METAL INK (MET)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack - Solvent Based

การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบ 150-160 °C ภายใน 10-15 นาที
- แห้งด้วยอุณหภูมิต้องภายใน 7-10 นาที
- สำหรับชิ้นงานโลหะแนะนำทำให้แห้งด้วยอุณหภูมิสูง
- หมึกพิมพ์จะแห้งเต็มที่หลังจาก 12 ชั่วโมง

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2938 10 %
- น้ำมันกันตันรหัส 2971 10 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P90-48 ถึง P140-34
- ผ้าสกรีนไนลอน เบอร์ N90-44 ถึง N100-35

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด

กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะโซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีโซลพลัส เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 40-50 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P120-34)

วัสดุพิมพ์

- แผ่นเหล็ก, แผ่นโลหะเคลือบ, อลูมิเนียม

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจดสี

16 เจดสี : 3 เจดสีมาตรฐาน, 9 เจดสีแม่สี และ 4 เจดสีชุดสอดี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์แผ่นเหล็ก, แผ่นโลหะเคลือบ, อลูมิเนียม
- พิมพ์กระดาษ และอลูมิเนียมฟอยล์ (Aluminium Foil)
- ทนทานการขัดขีด
- แห้งเร็ว

เจดสีที่จำหน่าย

เจดสีมาตรฐาน

MET100 ดำ MET200 ขาว MET551 แดงโค้ก MET090 ฟ้าเงา

เจดสีแม่สี

MET327 เหลืองอ่อน MET507 แดงส้ม MET560 ขาวเย็น MET600 น้ำเงิน
MET347 เหลืองทอง MET550 แดง MET590 ม่วงเข้ม MET700 เขียว
MET407 ส้ม

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี
26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน
56/21-25 ซ.ศรีสง่า ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730



เจดสีชุดสอตสี

MET110 ด้าชุดสอตสี MET310 เหลืองชุดสอตสี MET510 บานเย็นชุดสอตสี MET610 น้ำเงินชุดสอตสี

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 5 กก., และ 1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ MET มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปวิเคราะห์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท