



หมึกพิมพ์ดรูไลท์ DRULITE INK (DRL)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack - Solvent Based

การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบ 80-120 °C ภายใน 15-20 วินาที
- แห้งด้วยอุณหภูมิห้องภายใน 1-3 ชั่วโมง

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันกันตันรหัส 6032 5-10 %
- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2900 20-25 %
- ไม่ผสมน้ำมัน (เมื่อต้องการให้หมึกพิมพ์มีความหนืด)

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P77-55 ถึง P140-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีฟิล์ม

กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะโซลฟอสฟอไรต์ สีน้าเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีโซลฟอส เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 24-33 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P120-34)

วัสดุพิมพ์

- การ์ดนามบัตรตัวหนา, ป้ายโฆษณา และกระดาษ

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจดสี

20 เจดสี : 9 เจดสีมาตรฐาน, 7 เจดสีแม่สี และ 4 เจดสีชุดสดสี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์การ์ดนามบัตรตัวหนา, ป้ายโฆษณา และกระดาษ
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ
- ผิวหน้าหมึกมีความยืดหยุ่นสูง

เจดสีที่จำหน่าย

เจดสีมาตรฐาน

DRL100 ดำ	DRL527 แดงสด	DRL625 น้ำเงินคราม	DRL721 เขียวสด
DRL200 ขาว	DRL623 ฟ้า	DRL640 น้ำเงินเข้ม	DRL090 วนเงี้ยว
DRL337 เหลืองมะนาว	DRL624 น้ำเงินอ่อน		

เจดสีแม่สี

DRL347 เหลืองทอง	DRL550 แดง	DRL590 ม่วงเข้ม	DRL700 เขียว
DRL447 ส้ม	DRL560 บานเย็น	DRL600 น้ำเงิน	

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี
26/9 ม.3 ถ. ล้าลูกกา ล้าลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน
56/21-25 ซ. ศรีสง่า ถ. พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730



เจตสีชุดสอดสี

DRL110 ต่ำชุดสอดสี DRL310 เหลืองชุดสอดสี DRL510 บานเย็นชุดสอดสี DRL610 น้ำเงินชุดสอดสี

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 5 กก., 1 กก., 500 กรัม และ 200 กรัม

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ DRL มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่นและเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถานีที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท