



หมึกพิมพ์เอ็นพีพีเอ็น UNTREATED PP INK (NPPN)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงามาก

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack - Solvent Based

การแห้งตัว

- แห้งด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 15-20 นาที
- แห้งด้วยการอบ 60 °C ภายใน 5-7 นาที

การผสมหมึกพิมพ์

- นำมันก้นตันรหัส 2937 10-15 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P90-48 ถึง P120-34
- ผ้าสกรีนไนลอน เบอร์ N90-44 ถึง N120-35

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีการอัด
- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีฟิล์ม

กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะโซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีโซลพลัส เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 55-65 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P120-34 หรือ ผ้าไนลอนเบอร์ N120-35)

วัสดุพิมพ์

- พลาสติก PP ที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมผิว และผ่านการเตรียมผิว

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจตสี

11 เจตสี : 2 เจตสีมาตรฐาน และ 9 เจตสีแม่สี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์พลาสติกโพลีพรอพายลีน/พีพี (Polypropylene/PP) ที่ไม่ได้ผ่านการเตรียมผิว และที่ผ่านการเตรียมผิว
- การเกาะติดเยี่ยม
- ทนทานต่อการเสียดสี
- ผิวหน้าเรียบเนียนสม่ำเสมอ

เจตสีที่จำหน่าย

เจตสีมาตรฐาน

NPPN100 ดำ

NPPN200 ขาว

NPPN090 ฟ้าเงิน

เจตสีแม่สี

NPPN327 เหลืองอ่อน

NPPN507 แดงส้ม

NPPN560 บานเย็น

NPPN600 น้ำเงิน

NPPN347 เหลืองทอง

NPPN550 แดง

NPPN590 ม่วงเข้ม

NPPN700 เขียว

NPPN407 ส้ม

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี
26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน
56/21-25 ซ.ศรีสง่า ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน



รางวัลสมชายธรรมรัตน์ พธมการค้าไทย



ขนาดบรรจุมาตรฐาน

20 กก. และ 1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ NPPN มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่นและเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปวิเคราะห์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท

