



## หมึกพิมพ์จีพีวาย GLOSS - PVC INK (GPY)

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

#### ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

#### ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack - Solvent Based

#### การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบ 55-65 °C ภายใน 15-20 วินาที
- แห้งด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 10 นาที

#### การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 5099 10-15 %
- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2938 5-10 %
- น้ำมันกันตันรหัส 2939 10-15 %

#### การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

#### ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P100-40 ถึง P120-34

#### ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีการอัด

#### กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดออกไซด์พอลิเอสเตอร์ สีน้าเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีเอสเตอร์ เอส สีฟ้า

#### พื้นที่พิมพ์

- 60 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P120-34)

#### วัสดุพิมพ์

- พลาสติก PVC, PC, Acrylic, ABS, Cellulose Acetate, CAB

#### ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

#### กลุ่มเจตสี

16 เจตสี : 7 เจตสีมาตรฐาน และ 9 เจตสีแม่สี

### คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์พลาสติก PVC, โพลีคาร์บอเนต/พีซี (Polycarbonate/PC), อะคริลิก (Acrylic), ABS, เซลลูโลสอะซิเตท (Cellulose Acetate) และ CAB
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ
- ผิวหน้าหมึกพิมพ์มีความยืดหยุ่นสูง
- แห้งเร็ว

### เจตสีที่จำหน่าย

#### เจตสีมาตรฐาน

GPY100 ดำ

GPY337 เหลืองมะนาว

GPY527 แดงสด

GPY724 เขียวสด

GPY200 ขาว

GPY407 ส้ม

GPY723 เขียวอ่อน

GPY090 วนเงี้ยว

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด  
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี  
26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150  
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199  
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน  
56/21-25 ซ.ศรีสง่า ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330  
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61  
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

www.chaiyaboon.com  
e-mail : sale\_cb@cbg.in.th

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน



## เจดสีแม่สี

GPY327	เหลืองอ่อน	GPY507	แดงส้ม	GPY560	บานเย็น	GPY600	น้ำเงิน
GPY347	เหลืองทอง	GPY550	แดง	GPY590	ม่วงเข้ม	GPY700	เขียว
GPY447	ส้ม						

## ขนาดบรรจุมาตรฐาน

1 กก.

## ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ GPY มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถานีที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

## คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท