



## หมึกพิมพ์เอ็นพีจี GLOSS-PVC INK (NPG)

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

#### ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

#### ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack - Solvent Based

#### การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบ 55-65 °C ภายใน 15-20 วินาที
- แห้งด้วยอุณหภูมิตั้งภายใน 1-3 นาที

#### การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 5099 5-10 %
- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2938 5-10 %
- น้ำมันกันตันรหัส 2939 5-10 %

#### การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

#### ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P90-40 ถึง P120-34
- ผ้าสกรีนไนลอน เบอร์ N90-44 ถึง N120-35

#### ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาอัด
- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีฟิล์ม

#### กาอัดที่เหมาะสม

- U017 กาอัดไดอะโซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาอัดโพลีโซลพลัส เอส สีฟ้า

#### พื้นที่พิมพ์

- 60 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P120-34)

#### วัสดุพิมพ์

- สติกเกอร์ PVC, พลาสติก PVC, หนังเทียม, PS, PC, Acrylic, ABS

#### ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

#### กลุ่มเจตสี

15 เจตสี : 9 เจตสีมาตรฐาน, 2 เจตสีแม่สี และ 4 เจตสีชุดสอดสี

### คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์สติกเกอร์ PVC, พลาสติก PVC, โพลีสไตรีน/พีเอส (Polystyrene/PS), โพลีคาร์บอเนต/พีซี (Polycarbonate/PC)
- พิมพ์อะคริลิก (Acrylic), ABS และหนังเทียม
- ผิวหน้าหมึกมีความยืดหยุ่นสูง
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ
- แห้งเร็ว

### เจตสีที่จำหน่าย

#### เจตสีมาตรฐาน

NPG100	ดำ	NPG527	แดงสด	NPG625	น้ำเงินคราม	NPG727	เขียวสด
NPG200	ขาว	NPG623	ฟ้า	NPG721	เขียวสด	NPG090	เงินเงาขาว
NPG407	ส้ม	NPG624	น้ำเงินอ่อน				

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด  
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี  
26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150  
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199  
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน  
56/21-25 ซ.ศรีสง่า ถ.พหลโยธิน ปทุมวัน กทม.10330  
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61  
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

www.chaiyaboon.com  
e-mail : sale\_cb@cbg.in.th

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน



## เจดสีแม่สี

NPG327 เหลืองอ่อน NPG347 เหลืองทอง

## เจดสีชุดสอดสี

NPG110 ดำชุดสอดสี NPG310 เหลืองชุดสอดสี NPG510 บานเย็นชุดสอดสี NPG610 น้ำเงินชุดสอดสี

## ขนาดบรรจุมาตรฐาน

20 กก. และ 1 กก.

## ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ NPG มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปวิเคราะห์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

## คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท