



หมึกพิมพ์ผ้าสีน้ำ TEXTO INK (TO)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack - Water Based

การแห้งตัว

- แห้งด้วยการเป่าลมร้อนภายใน 3-5 นาที
- ควรทิ้งให้แห้งเองที่อุณหภูมิห้อง 24 ชม.
- ขั้นตอนสุดท้ายควรอบที่อุณหภูมิ 140-150 °C ใช้เวลา 1-3 นาที ใช้เตาเรดริทซ์ที่ด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง จะทำให้หมึกพิมพ์มีความสดและทนทานต่อการซักล้างได้ดี

การผสมหมึกพิมพ์

- ใช้ได้ทันที
- น้ำสะอาด 5-10 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำสะอาด
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกปรกให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกปรกที่เหมาะสม

- ผ้าสกปรกโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P36-90 ถึง P77-55

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีการอัด

กาวอัดที่เหมาะสม

- T326 กาวอัดไดโอดโซลเท็กซ์ สีน้ำเงิน
- FT426 กาวอัดโพลีโซลเท็กซ์ สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- ขึ้นอยู่กับการดูดซับของชิ้นงาน

วัสดุพิมพ์

- ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ หรือมีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเฉดสี

25 เฉดสี : 15 เฉดสีมาตรฐาน, 5 เฉดสีสะท้อนแสง และ 4 เฉดสีชุดสดสี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์เสถียร, ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ หรือมีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้า TC ผ้าที่พิมพ์ควรเป็นผ้าสีอ่อน
- เนื้อหมึกละเอียด พิมพ์ได้ง่าย
- สีหมึกพิมพ์มีลักษณะโปร่ง ให้สีสัมผัสสดใส
- ทนทานต่อการซักล้าง

เฉดสีที่จำหน่าย

เฉดสีมาตรฐาน

TO100	ดำ	TO400	ส้ม	TO624	น้ำเงินอ่อน	TO791	น้ำตาลอ่อน
TO200	ขาว	TO520	แดงสด	TO645	กรมท่า	TO861	ทอง
TO330	เหลืองมะนาว	TO590	ม่วงเข้ม	TO720	เขียวอ่อน	TO090	วุ้นเงาสำหรับผสมหัวสี
TO340	เหลืองทอง	TO623	ฟ้า	TO721	เขียวสด	TO073	แคตตาลิสต์
TO347	เหลืองทอง						

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี
26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน
56/21-25 ซ.ศรีสง่า ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730



รางวัลอภยบวรดีเด่น การค้าภายใน



เจดสีสะท้อนแสง

TF381	เหลืองสะท้อนแสง	TF581	แดงสะท้อนแสง	TF582	ชมพูสะท้อนแสง	TF781	เขียวสะท้อนแสง
TF482	ส้มสดสะท้อนแสง						

เจดสีชุดสอดสี

TO110	ดำชุดสอดสี	TO310	เหลืองชุดสอดสี	TO510	บานเย็นชุดสอดสี	TO610	น้ำเงินชุดสอดสี
-------	------------	-------	----------------	-------	-----------------	-------	-----------------

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

50 กก., 25 กก., 3.5 กก., 1 กก. และ 500 กรัม

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ TO มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับใบสั่งสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่นและเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปวิเคราะห์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท