



หมึกพิมพ์ผ้าสีนูน EXPANTEX INK (EX)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

ด้าน

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack - Water Based

การแห้งตัว

- อบที่อุณหภูมิ 130-150 °C ใช้เวลา 1-2 นาที หรือใช้เตารีดรีดทับที่ด้านหลัง เพื่อให้สีนูนเด่นขึ้นในการอบครั้งนี้ จะต้องระวังไม่ให้อุณหภูมิสูงมากเกินไป หรือใช้เวลาดอบนานเกินไป ซึ่งจะมีผลทำให้การนูนของสีลดลงได้

การผสมหมึกพิมพ์

- ใช้งานได้ทันที
- น้ำสะอาด 5-10 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำสะอาด
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P21-140 ถึง P36-90

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาอัด

กาอัดที่เหมาะสม

- T326 กาอัดไดอะโซลเท็กซ์ สีน้ำเงิน
- FT426 กาอัดโพลีโซลเท็กซ์ สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- ขึ้นอยู่กับการดูดซับของชิ้นงาน

วัสดุพิมพ์

- ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ หรือมีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจตสี

6 เจตสี : 6 เจตสีมาตรฐาน

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ หรือมีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้า TC สามารถพิมพ์ได้ทั้งผ้าสีอ่อน และผ้าสีเข้ม
- หมึกพิมพ์จะนูนเด่นขึ้นมาจากเนื้อผ้า เมื่อนำไปอบความร้อน ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
- งานพิมพ์มีความอ่อนนุ่มเมื่อสัมผัส
- ทนทานต่อการซักล้าง

เจตสีที่จำหน่าย

เจตสีมาตรฐาน

EX100	ดำ	EX340	เหลืองทอง	EX624	น้ำเงินอ่อน	EX721	เขียวสด
EX200	ขาว	EX520	แดงสด				

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี
26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน
56/21-25 ซ.ศรีสง่า ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน



ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 4 กก., 1 กก. และ 500 กรัม

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ EX มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถานรับซื้อที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท



ข้อมูลและข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงข้อมูลสินค้าข้างต้นนี้รวมทั้งคำแนะนำทางด้านเทคนิควิธีที่ตัวแทนของ บริษัท ซียูบอร์น บราเดอร์ส จำกัด ให้นำมาใช้ด้วยวาจาที่ดี หรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ ล้วนแต่มีพื้นฐานมาจากความรู้ ความเข้าใจในปัจจุบันของบริษัทฯ ทั้งสิ้น และถือได้ว่าคุณมีความรู้ความเข้าใจแล้ว แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังไม่สามารถให้การรับประกันความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลนั้นได้ในทุกๆ กรณี เนื่องจากบริษัทฯ ไม่อาจคาดคะเนได้ว่าสินค้าของทางบริษัทฯ จะถูกนำไปใช้ในทางใดบ้าง และเนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าวิธีการผลิตมีมากมายหลายวิธีด้วยกันประกอบกับวัสดุการพิมพ์และวัสดุประเภทอื่นๆ ต่างก็มีความหลากหลายมากมายด้วย ดังนั้นสินค้าของทางบริษัทฯ จึงนำมาทำการจำหน่ายโดยไม่มีการรับประกันใดๆ ผู้ใช้จะต้องทำการทดสอบเองจนเกิดความพอใจเสียก่อนว่าสินค้าของทางบริษัทฯ มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของตนจนเป็นที่น่าพอใจโดยสมบูรณ์หรือไม่ก่อนนำไปใช้จริง และเนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะทำการปรับปรุงคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นทางบริษัทฯ จึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลสินค้าที่ล้าสมัย และขอให้อ่านข้อมูลสินค้าได้โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำที่แก้ไขเป็นปัจจุบันที่สุดของทางบริษัทฯ เสมอ