



## หมึกพิมพ์ยูวีแอลอีดีพีวี UV LED- PVC INK (LEDPV)

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

#### ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

#### ชนิดของหมึกพิมพ์

UV LED Curing

#### การแห้งตัว

- แห้งด้วยแสงแอลอีดี ที่กำลังไฟ 4W/cm<sup>2</sup> หรือมากกว่า ความยาวคลื่น 395-405 นาโนเมตร
- ระยะห่างระหว่างชิ้นงานกับหลอด 4-6 มิลลิเมตร

#### การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2000 5-10 %

#### การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

#### ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P140-34 ถึง P180-34

#### ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีฟิล์ม

#### กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะโซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีโซลพลัส เอส สีฟ้า

#### พื้นที่พิมพ์

- 80-90 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P180-34)

#### วัสดุพิมพ์

- พลาสติก PVC

#### ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

#### กลุ่มเจตสี

15 เจตสี : 2 เจตสีมาตรฐาน, 9 เจตสีแม่สี และ 4 เจตสีชุดสอดสี

### คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์พลาสติก PVC
- การเกาะติดดีเยี่ยม
- ทนทานต่อการขีดข่วน
- ผิวหน้าหมึกพิมพ์มีความยืดหยุ่นสูง
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ
- สีสดใสใส
- กลิ่นอ่อน

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด  
CHAIYABOON BROTHERS CO.,LTD.

สำนักงานใหญ่ปทุมธานี  
26/9 ม.3 ถ.ลำลูกกา ลำลูกกา ปทุมธานี 12150  
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199  
โทรสาร : 02-533-2449, 02-994-5180

สำนักงานปทุมวัน  
56/21-25 ซ.ศรีสง่า ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม.10330  
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 02-216-3050-61  
โทรสาร : 02-214-4760, 02-612-3730

www.chaiyaboon.com  
e-mail : sale\_cb@cbg.in.th

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน



รางวัลอภยบรรณดีเด่น การค้าภายใน



## เจดสีที่จำหน่าย

## เจดสีมาตรฐาน

LEDPV100 ดำ LEDPV200 ขาว LEDPV090 ฟ้าเงิน

## เจดสีแม่สี

LEDPV320 เหลืองอ่อน LEDPV500 แดงส้ม LEDPV560 บานเย็น LEDPV600 น้ำเงิน  
LEDPV340 เหลืองทอง LEDPV550 แดง LEDPV590 ม่วงเข้ม LEDPV700 เขียว  
LEDPV407 ส้ม

## เจดสีชุดสอดสี

LEDPV110 ดำชุดสอดสี LEDPV310 เหลืองชุดสอดสี LEDPV510 บานเย็นชุดสอดสี LEDPV610 น้ำเงินชุดสอดสี

## ขนาดบรรจุมาตรฐาน

1 กก.

## ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ทุกเจดสีมีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปวิเคราะห์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

## คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท
- ควรเก็บในสถานที่แสงแดดส่องไม่ถึง และห่างจากสารเคมีที่สามารถออกซิไดซ์ได้