



## หมึกพิมพ์ลูกโป่ง BALLOON INK (BAL)

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์

#### ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

กึ่งเงา

#### ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack - Solvent Based

#### การแห้งตัว

- แห้งด้วยอุณหภูมิตั้งแต่ 5 นาที

#### การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมรหัส 2956 5-10 %

#### การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

#### ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P90-48

#### ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาอัด

#### กาอัดที่เหมาะสม

- U017 กาอัดไดโอะโซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาอัดโพลีโซลพลัส เอส สีฟ้า

#### พื้นที่พิมพ์

- 60 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P90-48)

#### วัสดุพิมพ์

- ลูกโป่ง

#### ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

#### กลุ่มเจดสี

11 เจดสี : 2 เจดสีมาตรฐาน และ 9 เจดสีแม่สี

### คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์บนลูกโป่งที่เป่าขยาย 50%
- การยึดเหนี่ยวดีเยี่ยม
- การเกาะติดดีเยี่ยม
- แห้งเร็ว กึ่งเงา

### เจดสีที่จำหน่าย

#### เจดสีมาตรฐาน

BAL100 ดำ                                      BAL200 ขาว                                      BAL090 ฟ้าเจือจาง

#### เจดสีแม่สี

BAL327 เหลืองอ่อน	BAL500 แดงส้ม	BAL560 บานเย็น	BAL600 น้ำเงิน
BAL347 เหลืองเข้ม	BAL550 แดง	BAL590 ม่วง	BAL700 เขียว
BAL407 ส้ม			


### บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150  
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199  
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710  
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com  
e-mail : sale\_cb@cbg.in.th



## ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., และ 1 กก.

## ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ BAL มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปวิเคราะห์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

## คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท

## มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ BAL นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.

