



หมึกพิมพ์ดรูไลท์ DRULITE INK (DRL)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack - Solvent Based

การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบ 80-120 °C ภายใน 15-20 วินาที
- แห้งด้วยอุณหภูมิห้องภายใน 1-3 ชั่วโมง

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันกันตันรหัส 6032 5-10 %
- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2900 20-25 %
- ไม่ผสมน้ำมัน (เมื่อต้องการให้หมึกพิมพ์มีความหนืด)

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P77-55 ถึง P140-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีฟิล์ม

กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดโอะไซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีไซลพลัส เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 24-33 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P120-34)

วัสดุพิมพ์

- การ์ดนามบัตรตัวหนา, ป้ายโฆษณา และกระดาษ

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจดสี

20 เจดสี : 9 เจดสีมาตรฐาน, 7 เจดสีแม่สี และ 4 เจดสีชุดสอดสี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์การ์ดนามบัตรตัวหนา, ป้ายโฆษณา และกระดาษ
- ทนทานต่อสภาวะอากาศ
- ผิวหน้าหมึกมีความยืดหยุ่นสูง

เจดสีที่จำหน่าย

เจดสีมาตรฐาน

DRL100	ดำ	DRL527	แดงสด	DRL625	น้ำเงินคราม	DRL721	เขียวสด
DRL200	ขาว	DRL623	ฟ้า	DRL640	น้ำเงินเข้ม	DRL090	วุ้นเจี๊ยง
DRL337	เหลืองมะนาว	DRL624	น้ำเงินอ่อน				

เจดสีแม่สี

DRL347	เหลืองทอง	DRL550	แดง	DRL590	ม่วงเข้ม	DRL700	เขียว
DRL447	ส้ม	DRL560	บานเย็น	DRL600	น้ำเงิน		

เจดสีชุดสอดสี

DRL110	ดำชุดสอดสี	DRL310	เหลืองชุดสอดสี	DRL510	บานเย็นชุดสอดสี	DRL610	น้ำเงินชุดสอดสี
--------	------------	--------	----------------	--------	-----------------	--------	-----------------

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 5 กก., 1 กก., 500 กรัม และ 200 กรัม

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ DRL มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่นและเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปวิเคราะห์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ DRL นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.

