



หมึกพิมพ์ขวดนมพีพี PP FEEDING BOTTLE NON BARIUM INK (FBPP)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack - Solvent Based

การแห้งตัว

- แห้งด้วยอุณหภูมิห้องภายใน 15-20 นาที
- แห้งด้วยการอบ 60 °C ภายใน 2-3 นาที

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันกันตันรหัส 6032 10-15 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P90-48 ถึง P120-34
- ผ้าสกรีนไนลอน เบอร์ N90-44 ถึง N120-35

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- กาวอัดที่เหมาะสม
- U017 กาวอัดไดอะโซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีไซลพลัส เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 55-65 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P120-34)

วัสดุพิมพ์

- ขวดนมที่ทำจากพลาสติก PP

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเฉดสี

12 เฉดสี : 3 เฉดสีมาตรฐาน และ 9 เฉดสีแม่สี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์พลาสติกโพลีพรอพายลีน/พีพี (Polypropylene/PP)
- ออกแบบเพื่อการพิมพ์ขวดนม
- ปลอดภัยจาก PVC และสารโลหะหนัก
- การเกาะติดที่ดีเยี่ยม และทนทานต่อการต้ม

เฉดสีที่จำหน่าย

เฉดสีมาตรฐาน

FBPP100	ดำ	FBPP200	ขาว	FBPP201	ขาว	FBPP090	วุ้นเงา
FBPP091	วุ้นเงา						

เฉดสีแม่สี

FBPP327	เหลืองอ่อน	FBPP507	แดงส้ม	FBPP560	บานเย็น	FBPP600	น้ำเงิน
FBPP347	เหลืองทอง	FBPP550	แดง	FBPP590	ม่วงเข้ม	FBPP700	เขียว
FBPP407	ส้ม						

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



ขนาดบรรจุมาตรฐาน

20 กก. และ 1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ FBPP มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ FBPP ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.

