



หมึกพิมพ์เอฟพีวี FLUORESCENT-PVC INK (FPV)

ข้อมูลผลิตภัณฑ์

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

ด้าน

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack - Solvent Based

การแห้งตัว

- แห้งด้วยอุณหภูมิตั้งภายใน 5-20 นาที (PVC ชนิดอ่อน)
- แห้งด้วยอุณหภูมิตั้งภายใน 20-40 นาที (PVC ชนิดแข็ง)

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันกันตันรหัส 2939 5-10 %
- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์แห้งเร็วรหัส 2938 5-10 %
- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 5099 5-10 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P90-48 ถึง P120-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด

กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะซิลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีซิลพลัส เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 30-35 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P90-48)

วัสดุพิมพ์

- พลาสติก PVC, PVC Copolymer, Vinyl Coated Paper, Top-Coat Polyester, PS, PC, CAB, Acrylic

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจดสี

7 เจดสี : 7 เจดสีสะท้อนแสง

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์พลาสติก PVC, พีวีซีโคพอลิเมอร์ (PVC Copolymer), กระดาษเคลือบไวนิล (Vinyl Coated Paper)
- พิมพ์แผ่นโพลีเอสเตอร์เคลือบ (Top-Coated Polyester), พลาสติกโพลีสไตรีน/พีเอส (Polystyrene/PS), โพลีคาร์บอเนต/พีซี (Polycarbonate/PC), CAB และอะคริลิก (Acrylic)
- หมึกพิมพ์สะท้อนแสง
- การเกาะติดดีเยี่ยม
- แห้งเร็ว

เจดสีที่จำหน่าย

เจดสีสะท้อนแสง

FPV381	เหลืองสะท้อนแสง	FPV482	ส้มสดสะท้อนแสง	FPV582	ชมพูอมส้มสะท้อนแสง	FPV781	เขียวสะท้อนแสง
FPV481	ส้มสะท้อนแสง	FPV581	แดงสะท้อนแสง	FPV583	ชมพูสะท้อนแสง		

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 อ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 5 กก., 1 กก., และ 500 กรัม

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ FPV มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรเก็บที่อุณหภูมิ 5-25 °C โดยปิดฝาให้สนิท

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ FPV นี้ผลิตจาก บริษัท กลางค้ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.

