



น้ำยาอุดสกรีน SCREEN SEALER (22983)

ข้อมูลสินค้า

ชนิดของเคมีภัณฑ์

ชั้น/สีแดง

วิธีการใช้งาน

- ทำสกรีนให้แห้ง
- ใช้น้ำยาอุดสกรีนแต้มตรงรอยร้าวของแม่พิมพ์ หรือใช้แต้มตรงบริเวณรอยต่อระหว่างสกรีน และกรอบ ไม่ควรแต้มน้ำยาอุดสกรีนหนาจนเกินไป จะทำให้แห้งตัวช้า
- ปลอยทิ้งไว้ให้แห้งในบริเวณที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

คุณสมบัติเด่น

- ใช้สำหรับอุดรอยร้าวบนแม่พิมพ์ เพื่อป้องกันไม่ให้แม่พิมพ์แตกขณะพิมพ์
- แห้งเร็ว ใช้งานง่าย
- มีความทนทานต่อน้ำ และน้ำมัน
- มีความทนทานต่อการใช้งานขณะพิมพ์

ขอแนะนำ

- ในกรณีที่น้ำยาอุดสกรีนชั้นขึ้น ให้นำภาชนะที่บรรจุน้ำยาอุดสกรีนมาแช่ในน้ำอุ่นจะทำให้ความข้นลดลง ทำให้ใช้งานได้ง่ายขึ้น
- เพื่อป้องกันการเกิดการกระคายเคือง ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับน้ำยาอุดสกรีนโดยตรง
- ควรปฏิบัติงานในท้องถิ่นที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 อ.ลำลูกกา จ.ลพบุรี อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 อ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 °C
- อายุการจัดเก็บ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- 22983 นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.

