



## น้ำยาล้างไขมันสกปรก พลาสติก DEGREASER PLUS (P-4419)

### ข้อมูลสินค้า

ชนิดของเคมีภัณฑ์

น้ำ/สีน้ำตาล

วิธีการใช้งาน

- ทำสกปรกให้เปียก
- ชุบน้ำยาล้างไขมัน P-4419 ถูลงบนผ้าสกปรกให้ทั่วทั้ง 2 ด้าน ด้วยฟองน้ำ หรือแปรงขนอ่อน
- ปล่อยให้แห้งประมาณ 2-3 นาที
- ใช้น้ำฉีดล้างน้ำยาล้างไขมัน P-4419 ที่ตกค้างออกให้หมด การใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการล้างให้ดียิ่งขึ้น
- ทำสกปรกให้แห้งก่อนนำไปใช้งาน

### คุณสมบัติเด่น

- ทำความสะอาดคราบไขมัน และสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนผ้าสกปรก
- ป้องกันการเกิดไฟฟ้าสถิตย์บนผ้าสกปรกก่อนนำไปทำแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรูรั่วเล็กๆ คล้ายรูเข็ม (Pinholes) บนแม่พิมพ์
- ทำให้การปาดกาวอัด หรือการติดฟิล์มทำได้ง่ายขึ้น
- เหมาะสำหรับผ้าสกปรกทุกชนิด

### ขนาดบรรจุมาตรฐาน

5 กก. และ 1 กก.

### ความปลอดภัยและการใช้งาน

- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet


บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150  
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199  
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710  
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกปรก-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com  
e-mail : sale\_cb@cbg.in.th



## คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 °C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความชื้นและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

## มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- P-4419 นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.

