



ผงล้างแม่พิมพ์ SCREENSTRIP POWDER (SST002)

ข้อมูลสินค้า

ชนิดของเคมีภัณฑ์

ผง/สีขาว

วิธีการใช้งาน

- สำหรับการล้างแม่พิมพ์ทั่วไป ให้ผสมผงล้างแม่พิมพ์ Screenstrip Powder SST002 ขนาดบรรจุ 100 กรัม กับน้ำ 10 ลิตร แต่สำหรับการล้างแม่พิมพ์ที่ผ่านการใช้งานมานานพอสมควร หรือที่ถูกเคลือบด้วยน้ำยาเคลือบแพทช์ Patly ให้ผสมผงล้างแม่พิมพ์ Screenstrip Powder SST002 ขนาดบรรจุ 100 กรัม กับน้ำ 5 ลิตร
- ก่อนจะใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ต้องแน่ใจว่าไม่มีหมึกพิมพ์ตกค้างอยู่บนสกรีน ถ้ายังมีหมึกพิมพ์ตกค้างอยู่ให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve SSO038 “ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์”
- ล้างสกรีนด้วยน้ำให้ทั่วทั้ง 2 ด้าน
- เทน้ำยาล้างแม่พิมพ์ Screenstrip Powder SST002 ที่ผสมแล้วลงบนผ้าสกรีนทั้ง 2 ด้าน
- ใช้แปรงขนอ่อนขัดสกรีนทั้ง 2 ด้าน ปล่อยให้แห้ง 2-3 นาที
- ทำความสะอาดแม่พิมพ์สกรีนทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ใช้ป็นขั้นตอนความดันสูง ฉีดล้างทำความสะอาดแม่พิมพ์สกรีน
- สำหรับแม่พิมพ์ที่ล้างยากให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve SSO038 และครีมทำความสะอาดคราบเงา Screenpaste SPA053 ช่วยในการล้าง “ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเอกสารข้อมูลผลิตภัณฑ์”
- ก่อนนำสกรีนมาใช้งานใหม่ ให้ล้างด้วยน้ำยาล้างไขมัน Degrease Plus P-6419 ทุกครั้ง

คุณสมบัติเด่น

- ทำความสะอาดแม่พิมพ์สกรีนทุกชนิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ไม่ทำปฏิกิริยากับน้ำกระด้าง จึงไม่เกิดตะกอน
- ไม่ทำให้เกิดการอุดตัน หรือกัดกร่อนกับหัวฉีดของเครื่องทำความสะอาดสกรีนระบบอัตโนมัติ
- ใช้ได้กับผ้าสกรีนทุกชนิด (ยกเว้นผ้าสกรีนที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ)

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 1 กก. และ 100 กรัม

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรเก็บให้ห่างจากมือเด็ก
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40°C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความชื้นและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- SST002 นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.

