



หมึกพิมพ์ยูวีเอสที UV TREATED HDPE INK (UVST)

ข้อมูลสินค้า

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

ชนิดของหมึกพิมพ์

UV Curable

การแห้งตัว

- แห้งด้วยแสงยูวีความเข้มแสง 120-200 mJ/cm²

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2000 5-10 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P140-34 ถึง P180-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีฟิล์ม

กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดออกไซด์พลาสติค สีน้าเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีโพรพิลีน เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 80-90 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P180-34)

วัสดุพิมพ์

- พลาสติก HDPE ที่เตรียมผิว

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจตสี

15 เจตสี : 2 เจตสีมาตรฐาน, 9 เจตสีแม่สี และ 4 เจตสีชุดสอตสี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์พลาสติกไฮเดน (High density Polypropylene/HDE) ที่เตรียมผิวด้วยเปลวไฟ (Flame Treatment) หรือ กระแสไฟฟ้า (Corona Discharge)
- การเกาะติดดีเยี่ยม
- สีเรียบสม่ำเสมอ
- ทนทานต่อสารเคมีดีเยี่ยม

เจตสีที่จำหน่าย

เจตสีมาตรฐาน

UVST100 ดำ UVST200 ขาว UVST090 ฟ้าเงิน

เจตสีแม่สี

UVST320 เหลืองอ่อน UVST500 แดงส้ม UVST560 บานเย็น UVST600 น้ำเงิน
UVST340 เหลืองทอง UVST550 แดง UVST590 ม่วงเข้ม UVST700 เขียว
UVST407 ส้ม

เจตสีชุดสอตสี

UVST110 ดำชุดสอตสี UVST310 เหลืองชุดสอตสี UVST510 บานเย็นชุดสอตสี UVST610 น้ำเงินชุดสอตสี


บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



ขนาดบรรจุมาตรฐาน

1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ทุกเจตสีมีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้ระบุไว้ตามมาตรฐานเหล่านี้ ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถานที่ยอมรับได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 25 °C หลีกเลี่ยงการโดนแสงไฟ และแสงแดด
- อายุการจัดเก็บ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ UVST นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.