



หมึกพิมพ์เอสซีอาร์ ตัวขูด SCRATCH REMOVABLE INK (SCR)

ข้อมูลสินค้า

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

กึ่งเงกึ่งด้าน

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack / หมึกพิมพ์ใช้น้ำมัน

การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบ 55-65 °C ภายใน 20 วินาที
- แห้งด้วยอุณหภูมิห้องภายใน 10-15 นาที

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2938 5-10 %
- น้ำมันกันตันรหัส 6032 5-10 %
- น้ำมันกันตันรหัส 2939 5-10 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P61-34 ถึง P90-40
- ผ้าสกรีนไนลอน เบอร์ N61-70 ถึง N77-60

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด

กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะซิลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีไซลพลัส เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 35 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P77-55)

วัสดุพิมพ์

- บัตรโทรศัพท์, ตัวฉลากล็อตเตอรี่, พลาสติก PVC, กระดาษเคลือบ

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเฉลี่ย

1 เฉลี่ย : 1 เฉลี่ยมาตรฐาน

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์บัตรโทรศัพท์, ตัวฉลากล็อตเตอรี่, พลาสติก PVC และกระดาษเคลือบ
- ขูดออกด้วยเหรียญหรือเล็บมือ
- ให้ความทึบสูง

เฉดสีที่จำหน่าย

เฉดสีมาตรฐาน

SCR862 เงิน

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

1 กก.


บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



เอกสารแนะนำการใช้สินค้า หมึกพิมพ์เอสซีอาร์ ตัวชุด SCRATCH REMOVABLE INK(SCR)

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ SCR มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปวิเคราะห์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 °C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ SCR นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.

