



หมึกพิมพ์พีบีจี PP BOARD INK (PBG)

ข้อมูลสินค้า

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack / หมึกพิมพ์เข็มน้ำมัน

การแห้งตัว

- แห้งด้วยอุณหภูมิห้องภายใน 15-20 นาที
- แห้งด้วยการอบ 60 °C ภายใน 2-3 นาที

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันกันตันรหัส 6032 10-15 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P90-48 ถึง P120-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีการอัด

กาวยืดที่เหมาะสม

- U017 กาวยืดไดอะไซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวยืดโพลีไซลพลัส เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 55-65 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P120-34)

วัสดุพิมพ์

- พลาสติก PP ที่ผ่านการเตรียมผิว

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจตสี

13 เจตสี : 3 เจตสีมาตรฐาน 6 เจตสีแม่สี และ 4 เจตสีชุดสอตสี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์พลาสติกโพลีพรอพายลีน/พีพี (Polypropylene/PP) ที่ผ่านการเตรียมผิว
- การเกาะติดดีเยี่ยม
- ทนทานต่อการเสียดสี
- แห้งเร็ว

เจตสีที่จำหน่าย

เจตสีมาตรฐาน

PBG100 ดำ PBG200 ขาว PBG640 น้ำเงินเข้ม PBG090 วนเงี้ยว

เจตสีแม่สี

PBG327 เหลืองอ่อน PBG500 แดงส้ม PBG600 น้ำเงิน PBG700 เขียว
PBG407 ส้ม PBG550 แดง

เจตสีชุดสอตสี

PBG110 ดำชุดสอตสี PBG310 เหลืองชุดสอตสี PBG510 บานเย็นชุดสอตสี PBG610 น้ำเงินชุดสอตสี


บริษัท ชัยบูรณ์ พรินเตอร์ จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., และ 1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ PBG มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 °C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ PBG นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORDE (Thailand) Ltd.