



## หมึกพิมพ์รีบบอร์ อีวีเอ อิงค์ RUBBER EVA INK (SVA)

### ข้อมูลสินค้า

#### ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

#### ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack / หมึกพิมพ์ใช้น้ำมัน

#### การแห้งตัว

- แห้งด้วยอุณหภูมิห้องภายใน 10-15 นาที
- แห้งด้วยการอบ 40-60 °C ภายใน 2-3 วินาที

#### การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 6032 10-15 %
- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2999 10-15 %

#### การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

#### ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P36-90 ถึง P90-48

#### ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด

#### กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะไซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีไซลพลัส เอส สีฟ้า

#### พื้นที่พิมพ์

- 23-43 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P90-48 ถึง P140-34)

#### วัสดุพิมพ์

- ยาง EVA

#### ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

#### กลุ่มเจดสี

11 เจดสี : 2 เจดสีมาตรฐาน และ 9 เจดสีแม่สี

### คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์โพรมีอีวีเอชนิดต่างๆ และผ้าสกรีนเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ บางชนิด
- การเกาะติดดีเยี่ยม
- ทนทานต่อการเสียดสี
- แห้งเร็ว

### เจดสีที่จำหน่าย

#### เจดสีมาตรฐาน

SVA100 ดำ SVA200 ขาว SVA090 ฟ้าเจี๊จาง SVA093 น้ำยาเช็ดผิว

#### เจดสีแม่สี

SVA327 เหลืองอ่อน SVA500 แดงส้ม SVA560 บานเย็น SVA600 น้ำเงิน  
SVA347 เหลืองทอง SVA550 แดง SVA590 ม่วงเข้ม SVA700 เขียว  
SVA407 ส้ม

### บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ด.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150  
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199  
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710  
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com  
e-mail : sale\_cb@cbg.in.th



2011  
NACC  
INTEGRITY  
AWARDS



## ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 5 กก. และ 1 กก.

## ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ SVA มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถานที่ที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

## คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 °C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความชื้นและความร้อนและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

## มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ SVA นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.