



หมึกพิมพ์พีเอบี PAPER AND BOARD INK (PAB)

ข้อมูลสินค้า

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์
กึ่งเงกึ่งด้าน

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack / หมึกพิมพ์ใช้น้ำมัน

การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบ 70 °C ภายใน 10-15 วินาที
- แห้งด้วยการอบ 80-100 °C ภายใน 10-15 นาที (พิมพ์โลหะเคลือบ)
- แห้งด้วยอุณหภูมิต่ำภายใน 15 นาที

การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 2900 20 %
- น้ำมันกันตันรหัส 6032 20 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P90-48 ถึง P120-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีฟิล์ม

กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะซิลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีไซลพลัส เอส สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- 55-70 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P110-34)

วัสดุพิมพ์

- กระดาษทุกชนิด และ PS

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจตสี

20 เจตสี : 11 เจตสีมาตรฐาน, 4 เจตสีแม่สี และ 4 เจตสีชุดสอตสี

คุณสมบัติเด่น

- กระดาษทุกชนิด, พลาสติกโพลีสไตรีน/พีเอส (Polystyrene/PS)
- การเกาะติดดีเยี่ยม
- ทนทานต่อการขีดข่วน
- แห้งเร็ว

เจตสีที่จำหน่าย

เจตสีมาตรฐาน

PAB100	ดำ	PAB562	ชมพู	PAB626	น้ำเงิน	PAB727	เขียวสด
PAB200	ขาว	PAB623	ฟ้า	PAB640	น้ำเงินเข้ม	PAB090	วุ้นเจือจาง
PAB337	เหลืองมะนาว	PAB624	น้ำเงินอ่อน	PAB726	เขียว	PAB091	วาร์นิชผสมผงเงิน - ทอง
PAB527	แดงสด						

เจตสีแม่สี

PAB347	เหลืองทอง	PAB550	แดง	PAB590	ม่วงเข้ม	PAB600	น้ำเงิน
PAB407	ส้ม						

เจตสีชุดสอตสี

PAB110	ดำชุดสอตสี	PAB310	เหลืองชุดสอตสี	PAB510	บานเย็นชุดสอตสี	PAB610	น้ำเงินชุดสอตสี
--------	------------	--------	----------------	--------	-----------------	--------	-----------------


บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 5 กก., และ 1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ PAB มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตให้ใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปวิเคราะห์ที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 °C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ PAB นี้ผลิตจาก บริษัท กลูคอส จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.