



## หมึกพิมพ์ที่เอชเอ็ม MATT - PVC INK (THM)

### ข้อมูลสินค้า

#### ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

ด้าน

#### ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack / หมึกพิมพ์ใช้น้ำมัน

#### การแห้งตัว

- แห้งด้วยการอบที่อุณหภูมิ 55-60 °C ภายใน 40 วินาที
- แห้งด้วยอุณหภูมิห้องภายใน 5-30 นาที

#### การผสมหมึกพิมพ์

- น้ำมันกันตันรหัส 6032 10-20 %
- น้ำมันกันตันรหัส 2939 10-20 %

#### การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

#### ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P90-48 ถึง P120-34

#### ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด

#### กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะซิลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีซิลพลัส เอส สีฟ้า

#### พื้นที่พิมพ์

- 60-70 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P120-34)

#### วัสดุพิมพ์

- พลาสติก PVC, สติกเกอร์ PVC

#### ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

#### กลุ่มเจตสี

13 เจตสี : 4 เจตสีมาตรฐาน และ 9 เจตสีแม่สี

### คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์พลาสติก PVC
- แห้งช้า
- กลิ่นอ่อน
- ให้ความทึบสูง
- ทนทานต่อแสง

### เจตสีที่จำหน่าย

#### เจตสีมาตรฐาน

THM100	ดำ	THM200	ขาว	THM290	ขาวทึบพิเศษ	THM090	เงินเงา
THM101	ดำ						

#### เจตสีแม่สี

THM327	เหลืองอ่อน	THM507	แดงส้ม	THM560	บานเย็น	THM600	น้ำเงิน
THM347	เหลืองทอง	THM550	แดง	THM590	ม่วงเข้ม	THM700	เขียว
THM407	ส้ม						


### บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150  
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199  
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710  
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com  
e-mail : sale\_cb@cbg.in.th



## ขนาดบรรจุมาตรฐาน

1 กก.

## ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ THM มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถานีที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

## คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 °C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

## มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ THM นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.