



หมึกพิมพ์เอ็นวายแอล NYLON INK (NYL)

ข้อมูลสินค้า

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

ชนิดของหมึกพิมพ์

Two Pack / หมึกพิมพ์เชื่อน้ำมัน

การแห้งตัว

- ทิ้งให้แห้งเองที่อุณหภูมิห้องภายใน 30-60 นาที
- แห้งด้วยการอบ 100 °C ภายใน 2 นาที

การผสมหมึกพิมพ์

- หากต้องการเพิ่มการเกาะติดใช้แคตตาลิสต์ NYL073 อัตราส่วนหมึกพิมพ์ : แคตตาลิสต์ = 90:10 (ผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 6-8 ชม.)
- น้ำยาเพิ่มความยืดหยุ่นสำหรับหมึกพิมพ์ผ้าไนลอน NYL074 90:10
- น้ำยากันซึมสำหรับหมึกพิมพ์ผ้าไนลอน NYL075 100:1
- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 5099 10 %
- น้ำมันกันตันรหัส 2939 10-15 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P36-90 ถึง P110-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- กาวอัดที่เหมาะสม
 - U017 กาวอัดไดอะโซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
 - FG226 กาวอัดโพลีไซลพลัส เอส สีฟ้า
 - G122 กาวอัดไดอะโซลฟาสต์ สีฟ้าอ่อน

พื้นที่พิมพ์

- 12-16 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P43-80)

วัสดุพิมพ์

- ผ้าไนลอนชนิดต่างๆ

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจดสี

13 เจดสี : 8 เจดสีมาตรฐาน และ 5 เจดสีแม่สี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์ผ้าไนลอนชนิดต่างๆ
- แห้งสนิทเนื้อสีมีความทึบเป็นพิเศษ
- มีความยืดหยุ่น
- เกาะติดดี ทนทานต่อการซักล้าง

เจดสีที่จำหน่าย

เจดสีมาตรฐาน

NYL100 ดำ	NYL527 แดงโปร่งแสง	NYL650 น้ำเงินเข้ม	NYL074 น้ำยาเพิ่มความยืดหยุ่น
NYL200 ขาว	NYL624 น้ำเงินอ่อน	NYL747 เขียวเข้ม	NYL075 น้ำยากันซึม
NYL337 เหลืองมะนาว	NYL640 น้ำเงินเข้ม	NYL073 แคตตาลิสต์	NYL090 วัันเจือจาง

บริษัท ชัยบูรณ์ บรมเดอर्स จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำภูคา ต.ลาดสวาย อ.ลำภูคา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



เจดสีแม่สี

NYL347 เหลืองทอง NYL560 บานเย็น NYL590 ม่วงเข้ม NYL600 น้ำเงิน
NYL507 แดงสด

ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 5 กก. และ 1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ NYL มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้ระบุไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถานีที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 °C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ NYL นี้ผลิตจาก บริษัท กุลสงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.