



หมึกพิมพ์เอ็นวายอี NYLONEX INK (NYE)

ข้อมูลสินค้า

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

เงา

ชนิดของหมึกพิมพ์

Two Pack / หมึกพิมพ์เชื่อน้ำมัน

การแห้งตัว

- ทิ้งให้แห้งที่อุณหภูมิห้องภายใน 15-30 นาที
- แห้งด้วยการอบที่อุณหภูมิไม่เกิน 100 °C ภายใน 2 นาที

การผสมหมึกพิมพ์

- ใช้งานได้ทันที
- หากต้องการเพิ่มการเกาะติดใช้แคตตาลิสต์ NYL073 อัตราส่วนหมึกพิมพ์ : แคตตาลิสต์ = 90:10 (ผสมแล้วใช้ให้หมดภายใน 6-8 ชม.)
- น้ำมันผสมหมึกพิมพ์รหัส 5099 10-15 %
- น้ำมันกันตันรหัส 2939 10-15 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำมันล้างหมึกพิมพ์รหัส 2940
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P43-80 ถึง P120-34

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีการอัด

กาวอัดที่เหมาะสม

- U017 กาวอัดไดอะโซลพลัสอัลตรา สีน้ำเงิน
- FG226 กาวอัดโพลีโซลพลัส เอส สีฟ้า
- G122 กาวอัดไดอะโซลฟาสต์ สีฟ้าอ่อน

พื้นที่พิมพ์

- 22-26 ตร.ม./กก. (ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์เบอร์ P61-64)

วัสดุพิมพ์

- ผ้าในลอนชนิดต่างๆ ที่เคลือบด้วยสารกันซึมรวมถึงผ้าโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยสังเคราะห์ชนิดอื่นๆ บางชนิด

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจตสี

13 เจตสี : 7 เจตสีมาตรฐาน และ 6 เจตสีแม่สี

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์ผ้าในลอนชนิดต่างๆ ที่เคลือบด้วยสารกันซึม รวมถึงผ้าโพลีเอสเตอร์ และเส้นใยสังเคราะห์ชนิดอื่นๆ บางชนิด
- แห้งสนิทเนื้อสีมีความทึบเป็นพิเศษ
- มีความยืดหยุ่น
- เกาะติดดี ทนทานต่อการซักล้าง

เจตสีที่จำหน่าย

เจตสีมาตรฐาน

NYE100	ดำ	NYE623	ฟ้า	NYE640	น้ำเงินเข้ม	NYE090	วันเจ็อง
NYE200	ขาว	NYE626	น้ำเงิน	NYE726	เขียว	NYL073	แคตตาลิสต์
NYE527	แดงสด						

เจตสีแม่สี

NYE327	เหลืองมะนาว	NYE507	แดงสด	NYE560	บานเย็น	NYE590	ม่วงเข้ม
NYE347	เหลืองทอง	NYE550	แดง				


บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา อ.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 5 กก. และ 1 กก.

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ NYE มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 °C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความชื้นและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ NYE นี้ผลิตจาก บริษัท กุลวงศ์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORDE (Thailand) Ltd.