



หมึกพิมพ์ผ้าสีลอย OPAQUE INK (TP)

ข้อมูลสินค้า

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack / หมึกพิมพ์เข็มน้ำ

การแห้งตัว

- แห้งด้วยการเป่าลมร้อนภายใน 3-5 นาที
- แห้งด้วยอุณหภูมิตั้งภายใน 10-15 นาที
- ขั้นตอนสุดท้ายควรอบที่อุณหภูมิ 150 °C ใช้เวลา 3 นาทีหรือใช้เตารีดรีดทับที่ด้านหลังอีกครั้งหนึ่ง จะทำให้หมึกพิมพ์ มีความสดและทนทานต่อการซักล้างได้ดี

การผสมหมึกพิมพ์

- ใช้งานได้ทันที
- น้ำสะอาด 5-10 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำสะอาด
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกรีนให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกรีนที่เหมาะสม

- ผ้าสกรีนโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P21-140 ถึง P48-70

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาอัด

กาอัดที่เหมาะสม

- T326 กาอัดไดอาโซลเท็กซ์ สีน้ำเงิน
- FT426 กาอัดโพลีโซลเท็กซ์ สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- ขึ้นอยู่กับการดูดซับของชิ้นงาน

วัสดุพิมพ์

- ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ หรือมีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจดสี

15 เจดสี : 15 เจดสีมาตรฐาน

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ หรือมีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้า TC สามารถพิมพ์ได้ทั้งผ้าสีอ่อน และผ้าสีเข้ม
- เนื้อหมึกพิมพ์จะลอยเด่นบนเนื้อผ้าหลังการพิมพ์
- หมึกพิมพ์จะมีลักษณะละเอียดพิมพ์ทับสีพื้นได้สนิท
- ความทึบสูง และมีสีที่สดใส
- ทนทานต่อการซักล้าง

เจดสีที่จำหน่าย

เจดสีมาตรฐาน

TP100	ดำ	TP400	ส้ม	TP624	น้ำเงินอ่อน	TP791	น้ำตาลอ่อน
TP200	ขาว	TP520	แดงสด	TP645	กรมท่า	TP861	ทอง
TP330	เหลืองมะนาว	TP590	ม่วงเข้ม	TP720	เขียวอ่อน	TP862	เงิน
TP340	เหลืองทอง	TP623	ฟ้า	TP721	เขียวสด	TP090	วุ้นเจี๊วง

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำภูคา ต.ลาดสวาย อ.ลำภูคา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



ขนาดบรรจุมาตรฐาน

50 กก., 25 กก., 4 กก., 1 กก. และ 500 กรัม

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ TP มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับใบรับรองสำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถาบันที่เชื่อถือได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 °C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ TP นี้ผลิตจาก บริษัท กลวงส์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการห่วงโซ่อุปทานและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.