



หมึกพิมพ์ผ้าสีนูน EXPANTEX INK (EX)

ข้อมูลสินค้า

ลักษณะพื้นผิวหลังการพิมพ์

ด้าน

ชนิดของหมึกพิมพ์

One Pack / หมึกพิมพ์เขื่อน้ำ

การแห้งตัว

- อบที่อุณหภูมิ 130-150 °C ใช้เวลา 1-2 นาที หรือใช้เตารีดรีดทับที่ด้านหลัง เพื่อให้สีนูนเด่นชัดขึ้นในการอบครั้งนี้ จะต้องระวังไม่ให้อุณหภูมิสูงมากเกินไป หรือใช้เวลานานเกินไป ซึ่งจะมีผลทำให้การนูนของสีลดลงได้

การผสมหมึกพิมพ์

- ใช้งานได้ทันที
- น้ำสะอาด 5-10 %

การล้างหมึกพิมพ์

- น้ำสะอาด
- กรณีมีคราบหมึกพิมพ์ติดบนผ้าสกปรกให้ใช้น้ำยาล้างคราบหมึกพิมพ์ Screensolve รหัส SSO038

ผ้าสกปรกที่เหมาะสม

- ผ้าสกปรกโพลีเอสเตอร์ เบอร์ P21-140 ถึง P36-90

ประเภทของแม่พิมพ์

- แม่พิมพ์ที่ทำด้วยวิธีกาวอัด
- กาวอัดที่เหมาะสม

- T326 กาวอัดไดออลโซลเท็กซ์ สีน้ำเงิน
- FT426 กาวอัดโพลีโซลเท็กซ์ สีฟ้า

พื้นที่พิมพ์

- ขึ้นอยู่กับการดูดซับของชิ้นงาน

วัสดุพิมพ์

- ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ หรือมีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ

ข้อควรปฏิบัติ

- ควรคนหมึกพิมพ์ให้เข้ากันก่อนใช้งานทุกครั้ง
- ทดสอบคุณสมบัติหมึกพิมพ์บนวัสดุก่อนใช้งานทุกครั้ง

กลุ่มเจดสี

6 เจดสี : 6 เจดสีมาตรฐาน

คุณสมบัติเด่น

- พิมพ์ผ้าที่ทำจากเส้นใยธรรมชาติ หรือมีส่วนผสมของเส้นใยธรรมชาติ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้า TC สามารถพิมพ์ได้ทั้งผ้าสีอ่อน และผ้าสีเข้ม
- หมึกพิมพ์จะนูนเด่นชัดขึ้นมาจากเนื้อผ้า เมื่อนำไปอบความร้อน ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม
- งานพิมพ์มีความอ่อนนุ่มเมื่อสัมผัส
- ทนทานต่อการซักล้าง

เจดสีที่จำหน่าย

เจดสีมาตรฐาน

EX100	ดำ	EX340	เหลืองทอง	EX624	น้ำเงินอ่อน	EX721	เขียวสด
EX200	ขาว	EX520	แดงสด				

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด

26/17 ม.3 ถ.ลำลูกกา ต.ลำลูกกา ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 02-533-2533, 02-994-5199
โทรสาร : 02-994-2449, 02-994-5180

88/2 ถ.บรรทัดทอง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ : 02-215-5512, 086-340-3701, 086-340-3710
โทรสาร : 02-214-4760, 02-215-5847

ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์การพิมพ์สกรีน-ดิจิทัล

www.chaiyaboon.com
e-mail : sale_cb@cbg.in.th



ขนาดบรรจุมาตรฐาน

25 กก., 4 กก., 1 กก. และ 500 กรัม

ความปลอดภัยและการใช้งาน

- หมึกพิมพ์ EX มีส่วนผสมของสารโลหะหนักไม่เกินมาตรฐานสากลที่ได้รับอนุญาตไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่จะใช้ผลิตหรือประกอบเป็นของเล่น และเครื่องใช้สำหรับเด็ก มาตรฐานเหล่านี้ได้แก่ EN71-3, Standard of The European Economic Community และข้อกำหนดของ Part1303, Title16, Code of Federal Regulation of U.S.A.
- ขณะใช้งานไม่ควรรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่
- ควรสวมใส่อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล เช่น ถุงมือ ผ้าปิดจมูก และแว่นตา ขณะใช้งาน
- ควรส่งหมึกพิมพ์ไปรีไซเคิลที่สถานที่ยอมรับได้ เพื่อความมั่นใจว่าหมึกพิมพ์สามารถนำไปใช้งานได้ตามมาตรฐานที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนพิมพ์งานจริง
- ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SDS/Safety Data Sheet

คำแนะนำในการเก็บรักษา

- ควรจัดเก็บที่อุณหภูมิไม่เกิน 40 °C ในที่ร่มแห้ง อากาศถ่ายเทสะดวก ห่างจากความร้อนและเปลวไฟ
- อายุการจัดเก็บ 24 เดือน นับจากวันที่ผลิต และเก็บภายใต้สภาวะดังกล่าว
- ควรปิดฝาภาชนะให้สนิทหลังเลิกใช้งาน

มาตรฐานที่ได้รับการรับรอง

- หมึกพิมพ์ EX นี้ผลิตจาก บริษัท กลวงค์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001/ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย BS OHSAS 18001 & TIS 18001 จาก TUV NORD (Thailand) Ltd.